



KISA BİLGİLER

LED yan işaretleme, pozisyon ve gabari lambası (009 226-...) ve aynı dış hatlara sahip kedi gözü

- 12 ve 24 Volt'luk uygulamalar için
- Yatay ve dikey montaj için
- LED sayesinde yüksek işletim güvenliği

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Güçlü tasarım

Bu lambalar, görünür herhangi bir vidaya ya da klipse ihtiyaç duymaksızın güzel bir şekilde araç tasarımına entegre olur.

Yüksek basınçlı yıkayıcılara dayanacak şekilde mühürlendi

Hella Norm 67101 Sınıf 6, IP6K9K uyarınca test edildi ve yüksek basınç/buharlı yıkayıcılara karşı korumalı.

Arızalanmaya karşı korumalı, „Fit & Forget“ felsefesine dayalı

LED teknolojisi güvenilirlik ve titreşimlere karşı koruma konusunda üstün kalite. Bu sayede lambaların çok uzun bir kullanım ömrüne sahip olması sağlanıyor.

LED teknolojisine geçiş

Ürün programı artık LED sürümleri ve benzer kedi gözlerini içerecek şekilde genişletildi. Yapı, pazarda satılan ampuller ile uyumlu olacak şekilde uyarlandı. Herhangi bir sorunla karşılaşmadan bu LED sürümlerine geçiş yapabilirsiniz!

Düşük enerji tüketimi


Işık diyotlarının (LED'ler) ve hassas optiklerin başarılı kombinasyonu sayesinde tüm lambalar optimum sinyal yöntemi oluşturuyor – hem de çok düşük enerji tüketimine rağmen. Normal ampul versiyonlarının tükettiği enerjinin sadece % 80'ini kullanarak, yasalar uyarınca öngörülen ışık dağılımı sağlanıyor.

TEKNİK AYRINTILAR

TEKNİK VERİLER

İşletme gerilimi	12 V ve 24 V
İzin	ECE
Elektromanyetik uyumluluk (EMU) izni	Evet
Fonksiyonlar	Yan işaretleme lambası, pozisyon lambası, gabari lambası ve kedi gözü (beyaz, turuncu ve kırmızı)
Akım çekişi	12 V = 40 mA 24 V = 40 mA
Ters kutup koruması	Evet
Spesifikasyon	HELLA Norm 67101, Sınıf 6
İşletme sıcaklığı	-40 °C ila +50 °C
IP koruma sınıfı	IP 6K9K
Sabitlenme yöntemi	İki vida ya da kendiliğinden yapışarak
Bağlantı	2 kutuplu AMP fiş ile 250 mm'lik kablo, 6,3 mm'lik düz fiş (zimparalama mümkün) Açık kablo uçlu 250 mm'lik kablo


TEKNİK ÇİZİMLER



Kablo ile



6,3 mm'lik bağlantı ile



PROGRAMA GENEL BAKIŞ

Ürün adı	Ürün numaraları	Bağlantı	Sabitlenme	Gerilim	Montaj	VPE
 Yan işaret lambası kedi gözü ile	2PS 009 226-007	2 kutuplu AMP fiş 1-967079-3	Vıdalar ve emniyet halkası	24 V	yatay	300
	2PS 009 226-017	2 kutuplu AMP fiş 1-967079-3	Kendiliğinden yapışır	24 V	yatay	300
	2PS 009 226-021/7	250 mm kablo	Kendiliğinden yapışır	12 V	yatay	1/300
	2PS 009 226-037	250 mm kablo	Kendiliğinden yapışır	24 V	yatay	300
	2PS 009 226-067	6,3 mm'lik bağlantılar ve kontra fiş bağlantısı*	Kendiliğinden yapışır	12 V	yatay	300
	2PS 009 226-077	250 mm kablo	Kendiliğinden yapışır	12 V	dikey	300
	2PS 009 226-087	250 mm kablo	Kendiliğinden yapışır	24 V	dikey	300
 Pozisyon lambası	2PF 009 226-097	6,3 mm'lik bağlantılar ve kontra fiş bağlantısı*	Kendiliğinden yapışır	12 V	yatay	300
 Gabari lambası	2XS 009 226-107	6,3 mm'lik bağlantılar ve kontra fiş bağlantısı*	Kendiliğinden yapışır	12 V	yatay	300
 Benzer kedi gözü: 8RA 009 226-137 kırmızı 8RA 009 226-127 turuncu 8RA 009 226-117 beyaz	Kendiliğinden yapışır, yatay ve dikey montaj mümkündür.					

* Teslimat kapsamında yer almaz. Ayrıca sipariş edilir 9GT 186 597-007.